EN

1) Scope
Personal Protective Equipment (PPE) against falls from a height.
Low stretch kernmantle rope, EN 1891: 1998 certified, for rope access and work positioning, canyoneering, caving and rescue
2) Use
Please ensure you have read and understood all of these instructions before using this rope. Keep these instructions with this rope's history file. If the rope is resold outside the first country of destination, these instructions must be issued in the language of the country of use.
2.1 Limitations of applications
This rope must not be used beyond its limitations, or used other than its intended purpose.
For rope access or work positioning, type A ropes are more suitable than type B ropes.
Type B ropes have a lower level of performance than type A ropes. When type B ropes are used, additional care must be taken to protect against the effects of abrasion and cuts, wear and tear.
Great care should be taken to reduce the risk of falling.
In lead climbing situation, a EN 892 dynamic rope must be used.
2.2 Warning
This rope must be used by a trained and qualified individual or under the direct supervision of a trained and qualified individual. This rope must be assigned to one individual only.
Before and during use, you have a safe and effective rescue plan for any emergencies.
Rope physical and / or mechanical condition may affect your safety when using this rope.
Prior to using the rope, check its condition, length and marking.
Stop using this rope immediately if:
- its lifespan has expired.
- the rope's condition matches a discard criterion (see the paragraph on inspection form).
- the rope was subject to major load or fall.
- you do not know the full history of its use.
- if you have any doubts about its safety.
Do not reuse it in a different individual, if not trained and authorized it in writing.
Ensure the equipment used with this rope is compatible. Check that the rope diameter is suitable for EN 1286 / or EN 341 adjustable devices, for instance.
Discard critical components, missing or illegible marking, variations in the length of the rope, deformed rings, seams or braid. (pulled or cut threads, abrasions, tearing, traces of chemical or aggressive products, discoloration, burns, variations in the diameter, variation in the flexibility ...) This list is not exhaustive and must be adapted to your usage.
Perform a pre-use inspection.
2) Lifespan
The potential lifespan of this rope cannot exceed 10 years, starting from the first day of use (with a maximum storage time of 32 months after the date of manufacture). Some factors affect the equipment's lifespan, including environment of use, competence of the user, correct use, correct of maintenance and storage, and so on. An unusual usage event could lead to your rope being discarded after a single use.
7) Courant warranty
This rope is guaranteed for 3 years against any material or manufacturing defects. This excludes normal wear and tear, modifications, poor storage, poor maintenance, damage due to accidents, negligence, usage other than intended or misuse of the rope.
8) Etiquette
8.1 Rope's identification
8.2 Rope's date of manufacture
8.3 Notified Body responsible for the EU type examination
8.4 Notified Body responsible for monitoring production
9) Labelling
COURANT or the distributor cannot be held responsible in the event of damage, injury or death caused by the misuse or alteration of a COURANT product. It is the responsibility of the user to fully understand and follow the instructions in this manual for the correct and safe use of each product supplied by or through COURANT, and to use it only for the activities for which it has been designed, as well as carrying out and recording the inspections and procedures. You are personally responsible for your actions and decisions: do not use this equipment if you are unable to bear the risks.
[*] Characteristics of the rope
a: type
b: diameter
c: glissement de gaine
d: allongement
e: force de rupture
f: masse de l'âme
g: masse métrique
h: rétraction
i: résistance statique
j: matériaux
ITN: numéro de série individuel
AAAA/MM année et mois de fabrication
Ref : code produit

FR

1) Champ d'application
Equipement de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.
Corde tressée gainée à faible coefficient d'allongement, conforme à la norme EN 1891: 1998 pour l'accès et le positionnement au travail par cordes, canyonisme, spéléologie et les secours.
2) Utilisation
Vous devez avoir lu et compris l'ensemble des présentes instructions avant l'utilisation de cette corde. Conservez ces instructions avec la fiche de vie de cette corde. Si la corde est revendue hors du premier pays de destination, ces instructions doivent être délivrées dans la langue du pays d'utilisation.
2.1 Limites d'applications
Cette corde ne doit pas être utilisée au-delà de ses limites, ou dans toute autre utilisation que celle pour laquelle elle est prévue
Pour les accès par corde ou le maintien au travail, les cordes de type A sont plus adaptées que les cordes de type B.
Les cordes de type B ont un niveau de performance inférieur à celui des cordes de type A. En cas d'utilisation de cordes de type B, un plus grand soin devra être apporté à la protection contre les effets de fabrication, des coupures, de l'usure et du vieillissement.
2.2 Avertissement
Cette corde doit être utilisée par une personne formée et compétente ou sous la surveillance directe d'une personne formée et compétente. Cette corde doit être affectée à une seule personne.
Avant et pendant l'utilisation, vous devez disposer d'un plan de secours efficace en cas d'urgence envisageable.
Une mauvaise condition physique et/ou psychique peut affecter votre sécurité lors de l'utilisation de cette corde
Avant toute utilisation, contrôlez le bon état de votre corde, sa longueur et son marquage.
Cessez immédiatement d'utiliser cette corde si :
- sa durée de vie est dépassée.
- l'état de la corde correspond à un critère de réforme (voir le paragraphe examen approfondi).
- elle a été soumise à une charge importante.
- vous ne connaissez pas l'historique complet de son utilisation.
- le vous avez un doute sur sa sécurité.
Ne la réutilisez pas avant qu'une personne compétente ait autorisé par écrit.
Assurez-vous que l'équipement associé à votre corde est utilisable avec cette corde. Vérifiez que le diamètre de la corde est adapté aux dispositifs de réglage EN 12841 ou EN 341 par exemple. Jetez immédiatement toute de cette corde uniquement des EPIs de préventions des chutes de hauteur portant le marquage CE (hormis artisanal de type B). Contrôlez les EPI avant chaque utilisation.
N'utilisez pas cette corde avec un autre équipement susceptible d'affecter son intégrité ou son fonctionnement. Par exemple connecteur, sangle, corde, mousqueton, sac à dorsal.
Une corde neuve peut être glissante, l'efficacité des appareils de freinage ou d'assurage peut être altérée ; rebute
La température de fusion des matériaux constitutifs de cette corde est d'environ 230°C. Lors d'une descente rapide des cordes à haut frottement, la température de la corde peut atteindre 200°C et maintenir cette température entre -40°C et 80°C.
Les nœuds diminuent la résistance de la corde. Le nœud d'encordement recommandé est un double 8 bien serré avec un brin dépassant au minimum de 30 cm.
Réalisez un nœud en bout de corde pour supprimer le risque de chute en cas de descente sur corde trop courte
Pendant l'utilisation, évitez le contact avec les arêtes vives, les substances chimiques, les surfaces abrasives ou chaudes. Empêchez les frottements entre cordes. Risque de rupture !
2.3 Durée de vie
Il a point d'arrêage doit être conforme à la norme EN 795 ou, en cas d'absence de norme, résister à des forces d'au moins 12 kN. Afin d'éviter les sollicitations élevées et des mouvements pendulaires en cas de chute, les points d'ancrage doivent être situés au-dessus de l'utilisateur et la corde doit être le plus tendue possible entre l'utilisateur et le point d'ancrage.
2.4 Système d'unité de mesure
Un harnais artisticine EN 361 est le seul dispositif de préhension du corps qu'il est permis d'utiliser dans un système d'arrêt de chute.
Dans un système d'arrêt de chute, il est nécessaire que le point d'ancrage soit toujours correctement positionné, de manière à réduire au minimum le risque et la hauteur de chute.
Si vous avez MEET ANSI on the characteristics of the rope :
+ ANSI Z133-2017 standard specifications, international standards
This line is suitable for tree climbing. It meets all performance requirements of the ANSI Z133 standard for tree care climbing lines. This structural rope is intended for climbing lines with a minimum diameter of 1/2 inch (12.7 mm) with the following exception: In arboricultural operations not subject to regulations that supersede Z133, a climbing line of at least 7/16 inch (11 mm) may be used, provided that the employer can demonstrate that it does not create a safety hazard for the arborist and that the arborist has been instructed in its use. »

DE

1) Anwendungsbereich
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz.
Kernmantelseil, Kernmantelseil, EN 1891: 1998 zertifiziert, für den Einsatz in der Seilzugangstechnik und Arbeitsplatzpositionierung, Canyoning, Höhlenklettern und der Rettung.
2) Verwendung
Bevor Sie dieses Seil verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle Anleitung gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie diese Anleitung in der Lebensdauerakte dieses Seiles auf. Wenn das Seil in andere Bestimmungsländer weiterverkauft wird, muss diese Anleitung in der Sprache des Landes, in welchem es verwendet wird, mitgeliefert werden.
2.1 Anwendungsbeschränkungen
Dieses Seil darf nicht über seine Beschränkungen hinaus oder anders als für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
Für den Zugang zur Arbeitsplatzpositionierung eignen sich Seile des Typs A mehr als Seile des Typs B.
Seile des Typs B haben eine geringere Leistung als Seile des Typs A. Bei der Verwendung von Seilen des Typs B müssen zusätzlich weitere, bis sie vor Abrieb, Schnitten, Verschleiß und Alterung geschützt sind. Um die Sturzgefahr zu verringern, ist eine große Aufmerksamkeit geboten.
Im Vorstieg muss ein Seil mit dynamischem Seil nach EN 892 verwendet werden.
2.2 Warnung
Seile müssen von einer unterwiesenen und qualifizierten Person oder unter der direkten Aufsicht einer unterwiesenen und qualifizierten Person benutzt werden. Dieses Seil ist für eine Person vorgesehen.
Vor und während der Nutzung muss sichergestellt werden, dass ein sicherer und wirkungsvoller Rettungsplan für alle Notfälle vorhanden ist.
Eine schlechter körperlicher bzw. geistiger Zustand kann Ihre Sicherheit bei der Verwendung dieses Seiles beeinträchtigen.
Überprüfen Sie vor der Verwendung des Seils seinen Zustand, seine Länge und seine Kennzeichnung.
Verzichten Sie Seilzugang, wenn das Seil:
- seine Lebensdauer abgelaufen ist.
- der Zustand des Seils ein Entsorgungskriterium aufweist (siehe Abschnitt über eingehende Prüfung).
- das Seil stark belastet wurde oder gefallen ist.
- Sie nicht genau wissen, was das Seil bisher getan hat.
- wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
Verwenden Sie es erst nach einer Prüfung, wenn eine qualifizierte Person es schriftlich zugelassen hat.
Stellen Sie sicher, dass die mit diesem Seil verwendete Ausrüstung kompatibel ist. Stellen Sie sicher, dass der Seildurchmesser zum Beispiel für Einstellvorrichtungen nach EN 12841 oder EN 341 geeignet ist. Verwenden Sie dieses Seil nur mit der PSA gegen Abstürze aus der Höhe mit dem CE-Zeichen (Ausfertigungen EN 361, Verbindungselement nach EN 362 ...).
Verwenden Sie dieses Seil nicht mit anderen Geräten, die seine Unversehrtheit oder seine Wirksamkeit beeinträchtigen könnten. Zum Beispiel Verbindungselement oder Abseilgerät mit Grat.
Ein neues Seil kann glatt sein, wodurch die Wirksamkeit der Bremsung von Sicherungsvorrichtungen eingeschränkt wird.
Die Schmelztemperatur der Bestandteile dieses Seils beträgt ca. 230 °C. Während eines schnellen Abseilens mit hoher Reibung kann die Temperatur des Seils bei Temperaturen von 200 °C und Temperaturen zwischen -40°C und 80°C liegen.
Knoten verringern die Widerstand des Seils. Der empfohlene Knoten ist ein enger Doppelknoten 8 mit einem Ende von mehr als mindestens 30 cm.
Berücksichtigen Sie die Möglichkeit, einen Stopperknoten zu binden, um das Risiko eines Sturzes bei zu kurzer Seilzugangslänge zu verringern.
Vermeiden Sie während der Nutzung den Kontakt mit scharfen Kanten, Chemikalien, abrasiven oder heißen Oberflächen. Vermeiden Sie Reibung zwischen Seilen. Dies könnte zum Abbrechen der Seile führen.
2.3 Verankerung
Der Befestigungspunkt muss EN 795 entsprechen oder bei verwendeten Verankerungen Kräften von mindestens 12 kN standhalten. Um bei einem Sturz extreme Belastungen und Schwingbewegungen zu vermeiden, bevorzugen Sie die Schaffhöhe des Seiles und stellen Sie sicher, dass die Ankerpunkte über dem Benutzer positioniert sind.
2.4 Absturzsicherungssystem
Ein Gancklettergurt nach EN 361 ist der einzige Gurt, der in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann.
In einem Absturzsicherungssystem muss der Ankerpunkt immer richtig positioniert sein, um das Risiko und die Höhe des Absturzes zu verringern.
Achten Sie bei einem Absturzsicherungssystem auf einen ausreichenden Abstand unterhalb des Benutzers, sofern Falle eines Sturzes einen Schlag gegen Hindernisse oder Boden zu verhindern. Die persönlichen Abstandsberechnungen sind in den Bedienungsanleitungen der anderen Komponenten (Verbindungsmittel, Energieaufnahmevorrichtungen, mobile Absturzsicherungen usw.) aufgeführt.
3) Markierung
3.1 Markierungsdefinitionen:
a: Name des Herstellers
b: Pfletzkleidex des Informationsblatts
c: Modell
d: Artikelcode
e: Seilnummer
f: Chargennummer: Pers nliche Kennzeichnung/persönliche Seriennummer
g: Jahrmo: Jahr und Monat der europäischen Referenzorm
h: nach EN 1891: Typ A oder B
i: Durchmesser des Seiles in mm
j: Einhaltung der europäischen Verordnung (EU) 2016/425
k: Keine der benannten Stellen hat an der Konformitätsbewertung der Herstellung beteiligt
l: 2,11 / 1 MM: Jahr und Monat der Herstellung
Nach EN 1891: 1998, kann unserer Verbindlichkeit bedeutet den Namen des Herstellers, die Bestandteile, das Herstellungsjahr und den Sitz des Herstellers.
3.2 Kennzeichnungsbeispiel
Wenn Sie Ihr Seil an einem bestimmten Seils muss an beiden Enden markiert werden. Wenn Sie Ihr Seil schneiden, verwenden Sie für die Markierung das folgende Protokoll.
1 Bruch: Markierung eines Endes des Seiles; 2 Brüche: Markierung 1 Tasche mit der Markierungs Offnen; 4 Markierung herausnehmen; 5 Länge angeben; 6 Markierung abnehmen; 7 Markierung am Ende aufkleben
4) Wartung
4.1 Einrichtung
Um den Seilzugang Gebrauch:
- Rollen Sie Seile auf Rollen ab, um ein Verdrehen der Seile zu verhindern.
- Tauchen Sie Seile 24 Stunden lang in kaltes Wasser, damit sie sich entspannen können. Entfernen Sie Rauch trocknen, fern von UV-Strahlen und Wärmequellen. Es schrumpft um ca. 5%.
4.2 Reinigung
Wenn Ihr Seil verschmutzt ist, wasschen Sie es entweder mit der Hand oder in der Waschmaschine in warmem Wasser (max. 30 °C). Falls notwendig, das das Widerstand des Seils nicht beeinträchtigt. Lassen Sie es in einem warmen (maximal 30 °C), belüftetem Raum trocknen. In dem es wenn UV-Strahlen ausgesetzt sind, vermeiden Sie Wärmequellen und keinen Hochdruckreiniger.
4.3 Lagerung
Lagern Sie Ihr Seil an einem belüftbaren, kühlen Ort, ohne es UV-Strahlen auszusetzen. Halten Sie es von Chemikalien oder scharfen Gegenständen fern.
Überprüfen Sie das Seil nach der Verwendung, in einem Schutztaschen zum Schutz gegen UV-Strahlen, Feuchtigkeit, Chemikalien usw. und Verwendete Schutzhülle. Sie zu überschüssige Feuchtigkeit abfliehen kann.
4.4 Reparaturen/Änderungen
Reparaturen oder Änderungen müssen von Courant oder einem autorisierten Händler durchgeführt werden.
5) Prüfungsformular
Die Integrität Ihrer Ausrüstung ist für Ihre Sicherheit von entscheidender Bedeutung.
Qualitätsch zu sagtemäßige Prüfungen vor und nach jedem Gebrauch müssen mindestens alle 12 Monate eine gründliche Prüfung durchgeführt werden. Die Häufigkeit muss an die Art und Intensität der Nutzung und die dritten Vorschriften angepasst werden. Die Prüfung muss von einer qualifizierten Person bzw. einer von Courant oder einem autorisierten Händler geschulten Person durchgeführt werden. Der Name des Prüfers, die Ergebnisse sowie das Prüfungsdatum und -ergebnis müssen bei jeder Prüfung und auf dem PSA-Prüfprotokoll zu vermerken. In diesem Formular, das bei der Herstellung beigefügt ist, sind die Kriterien für die Ablehnung, die Modelle, die Seilnummer, die Seilnummer (ITN), das Baujahr und -monat, die Kaufdaten, die Inbetriebnahme und das Datum der theoretischen Lebensdauer enthalten.
Die Inspektionen müssen von einer unparteiischen Person durchgeführt werden. Der Inspektionsbericht muss Ihnen die Sicherheit des Seiles, Ihre Sicherheit und die Sicherheit Ihrer Gefährten (gespeichert oder abgeschnittene Fäden, Abrieb, Risse, Spuren chemischer oder aggressiver Produkte, Verfärbungen, Verbrennungen, Veränderungen im Durchmesser, Unterschiede in der Flexibilität ...) Diese Liste ist nicht erschöpfend und hängt von der individuellen Verwendung ab.

2 UTILISATION / USE

COMPATIBILITÉ / COMPATIBILITY

TEMPÉRATURE / TEMPERATURE



PRÉCAUTIONS / PROTECTION

ANCRAGE / ANCHORING

NŒUD D'ENCORDEMENT / TYING KNOT

3 MARQUAGE / LABEL

4 ENTRETIEN / MAINTENANCE

MISE EN ŒUVRE / SET UP

NETTOYAGE / CLEANING

SÉCHAGE-STOCKAGE-TRANSPORT / DRYING STORAGE-TRANSPORT

5 FICHE DE VIE / INSPECTION FORM

VÉRIFICATION / INSPECTION

MARQUAGE / LABEL

AME / CORE

GAINE / SHEATH

6 DUREE DE VIE / LIFE SPAN

10 YEARS

7 GARANTIE / WARRANTY

3 YEARS

8 CERTIFICATION

8.1 Examen UE de type / UE Type examination by :

See rope specifications

Alsence Certification
21 rue Albert Einstein
86000 Châtellerault
n° 2754

8.2 Contrôle de la production / Production quality control :

Apave Sud Europe
8 Rue Jean_Jacques Vernazza
CS 60019
13016 Marseille
n° 0082

8.3 Notified Body responsible for the EU type examination

Apave Sud Europe
8 Rue Jean_Jacques Vernazza
CS 60019
13016 Marseille
n° 0082

8.4 Notified Body responsible for monitoring production

Apave Sud Europe
8 Rue Jean_Jacques Vernazza
CS 60019
13016 Marseille
n° 0082

CORDES/ROPES

COURANT
36 bd de l'industrie - 49000 Angers - France
Tél : +33 (0)2 41 27 28 00 / contact@mycourant.com
Notice V3 - 06/06/2018

mycourant.com

Vermichten Sie das Seil, dass Sie entsorgen.

Entsorgung

Die potenzielle Lebensdauer dieses Seils dauert 10 Jahre ab dem ersten Tag der Verwendung (mit einer maximalen Lagerzeit von 12 Monaten nach dem Herstellungsdatum). Die Lebensdauer dieses Produkts kann jedoch von vielen Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise Lagerung, Transport, Häufigkeit, Einsatzumgebung, Kompetenz des Benutzers, Wartungs- und Lagerbedingungen usw. Die verschiedenen Faktoren kann dazu führen, dass Ihr Seil nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden muss.

7) Garantie von Ersatzteilen

Garantie für Material- und Herstellungsfehler für dieses Seil beträgt drei Jahre. Die Garantie deckt nicht: mangelhafte Verwendung, Änderungen, unsachgemäße Lagerung, schlechte Wartung, Unfallschäden, Fahrlässigkeit und den unsachgemäßen Gebrauch nicht ab.

8) EU-Konformitätserklärung

Dieses Seil entspricht der europäischen Richtlinie (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf mycourant.com

8.1 Benannte Stelle, die für die EU-Baumusterprüfung verantwortlich ist:

8.2 Benannte Stelle, die für die Überwachung der Produktion verantwortlich ist:

9) Haftung

COURANT oder der Händler können nicht für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle verantwortlich gemacht werden, die durch den Missbrauch oder die Verändrung eines COURANT-Produkts verursacht wurden oder durch die Verwendung eines nicht COURANT-konformen Produkts verursacht wurden.

Wenn Sie Schäden bemerken oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an COURANT (gebührenfreies Telefon verfügbar) und wenden sie sich bitte an Ihr Fachhändler verwendet. Wird, ist die kontinuierliche Verwendung dieses Produkts nicht mehr sicher, dann ist es unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und zu entsorgen. Sie tragen persönlich Verantwortung für Handlungen und Entscheidungen. Verwenden Sie diese Ausrüstung nicht, wenn Sie die Risiken nicht tragen können.

[*] Eigenschaften des Seils

a) Material

b) Durchmesser

c) Mantelschicht

d) Verlängerung

e) Mantelmasse

f. Kernmasse

g. metrische Masse

h. Rückzug

i. Verlängerung

j. Materialien

k. Persönliche Seriennummer

JJJJMM Herstellungsdatum und -monat

Ref. Produktcode

ES

1) Área de aplicación

Equipo de Protección Personal [EPP] para la prevención de caídas de altura.

Cuando Courant suministra un EPP como componente de seguridad, de conformidad con la normativa europea EN 1891/98, para acceso mediante cuerda y posicionamiento en el trabajo, barranquismo, espeleología y salvamento y rescate.

2) Uso previsto

Asegúrese de haber leído y comprendido todas estas instrucciones antes de usar esta cuerda. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. Si no entiende el texto o tiene dudas sobre cómo usar este dispositivo, estas instrucciones deben publicarse en el idioma del país de uso.

3) Vida útil y almacenamiento

Esta cuerda puede ser muy útil para la seguridad y el posicionamiento en el trabajo, las cuerdas de tipo A son más seguras para el que fue diseñada.

Las cuerdas de tipo B son menos útiles al posicionamiento en el trabajo, las cuerdas de tipo A son más adecuadas para la posición de cuerdas de tipo B.

Las cuerdas de tipo B tienen un nivel de rendimiento inferior al de las cuerdas de tipo A. Cuando se usan cuerdas de tipo B, se debe poner atención a la posición de cuerda dentro los efectos de la abrasión, cortes, y el desgaste normal por el uso. Se debe tener mucho cuidado para reducir el riesgo de caídas de altura. Cuando se usa una cuerda de tipo B, se recomienda usar un EPP adicional.

3.1 Vida útil

Esta cuerda debe ser utilizada por una persona entrenada y cualificada o bajo la supervisión directa de una persona entrenada y cualificada. Esta cuerda debe ser asignada a una sola persona.

Antes y durante el uso, asegúrese de tener un plan de rescate seguro y efectivo para cualquier emergencia.

La mala condición física puede comprometer la seguridad del usuario. Evite el uso.

Antes de utilizar la cuerda, compruebe su estado, longitud y marcado.

- Si la cuerda está sucia, limpiarla.
- Su vida útil ha expirado.
- Si los datos de la cuerda coincide con un criterio de descarte (ver el párrafo sobre pruebas en profundo).
- La cuerda ha estado suelta a grandes cargas o caídas.
- Si la cuerda muestra signos de fatiga.
- Si la cuerda muestra signos de desgaste.

No la vuelva a utilizar hasta que una persona cualificada lo haya autorizado por escrito.

Asegúrese de que el equipo utilizado con esta cuerda sea compatible. Verifique, por ejemplo, que el diámetro de la cuerda sea el adecuado para los dispositivos de regulación EN 12841 o EN 341. Utilice esta cuerda solo con EPP. Esta cuerda cumple con la norma EN 892 de cables de altura que tienen la etiqueta CE [siendo el cable de altura de cuerda que tiene la etiqueta CE también es EN 892].

Los cables de altura cuerda con ningún otro equipo que pueda ofrecer una protección adicional. Tiene que tomar hasta finalizar que del Lebensdauer der Ausrüstung: Intensität, Häufigkeit, Einsatzumgebung, Kompetenz des Benutzers, Wartungs- und Lagerbedingungen usw. Die verschiedenen Faktoren kann dazu führen, dass Ihr Seil nach einmaligem Gebrauch entsorgt werden muss.

7) Garantie von Courant

Garantie für Material- und Herstellungsfehler für dieses Seil beträgt drei Jahre. Die Garantie deckt nicht: mangelhafte Verwendung, Änderungen, unsachgemäße Lagerung, schlechte Wartung, Unfallschäden, Fahrlässigkeit und den unsachgemäßen Gebrauch nicht ab.

8) EU-Konformitätserklärung

Dieses Seil entspricht der europäischen Richtlinie (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf mycourant.com

8.1 Benannte Stelle, die für die EU-Baumusterprüfung verantwortlich ist:

8.2 Benannte Stelle, die für die Überwachung der Produktion verantwortlich ist

9) Haftung

COURANT oder der Händler können nicht für Schäden, Verletzungen oder Todesfälle verantwortlich gemacht werden, die durch den Missbrauch oder die Verändrung eines COURANT-Produkts verursacht wurden oder durch die Verwendung eines nicht COURANT-konformen Produkts verursacht wurden.

Wenn Sie Schäden bemerken oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an COURANT (gebührenfreies Telefon verfügbar) und wenden sie sich bitte an Ihr Fachhändler verwendet. Wird, ist die kontinuierliche Verwendung dieses Produkts nicht mehr sicher, dann ist es unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und zu entsorgen. Sie tragen persönlich Verantwortung für Handlungen und Entscheidungen. Verwenden Sie diese Ausrüstung nicht, wenn Sie die Risiken nicht tragen können.

[*] Eigenschaften des Seils

a) Material

b) Durchmesser

c) Mantelschicht

d) Verlängerung

e) Mantelmasse

f. Kernmasse

g. metrische Masse

h. Rückzug

i. Verlängerung

j. Materialien

k. Persönliche Seriennummer

JJJJMM Herstellungsdatum und -monat

Ref. Produktcode

IT

1) Area di applicazione

Dispositivo di protezione individuale [DPI] contro le cadute dall'alto

Certificato secondo la norma EN 1891:1998. Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento, per sistemi di posizionamento sul lavoro, alpinismo, speleologia, salvataggio e soccorso.

2) Utilizzo

Prima di usare questo prodotto assicurarsi di aver letto e comprese tutte le presenti istruzioni prima di utilizzare la corda. Conservare le presenti istruzioni con il file storico della corda. Qualora la corda venga rivenduta al di fuori del paese di utilizzo, le istruzioni devono essere tradotte nella lingua ufficiale del paese di utilizzo.

2.1 Limiti dei campi di applicazione

2.2 Limiti dei campi di applicazione

Questa corda può essere utilizzata per diversi scopi, tra cui:

- Lavoro su sospensione
- Lavoro su corda
- Lavoro su corda in sospensione
- Lavoro su corda in sospensione
- Lavoro su corda in sospensione